

Foyerleser StandAlone

Art.Nr.: T LCD 230 MU STD



Technische Daten:

- Stabile Aluminiumplatte, eloxiert oder farbig lackiert.
- Äußerst kompakte Maße: 100 (B) x 115 (H) x 28 (T) (in mm)
- Schnellmontage durch Montageplatte und Schlossarretierung
- Einbauquerschnitt für normale Unterputzdose
- Einbautiefe nur ca. 8 cm
- Elektrische Montage durch Steckschraubklemme

- Geringe Stromaufnahme (85mA/12V) (Gleich oder Wechselspannung)
- Relais als Wechsler heraus geführt.
- Kontrastreiches und hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zur Bedienerführung
- Vorwärts- Rückwärts- Magnetsteckleser für die Spuren 2 und 3.
- Akustischer Signalgeber
- Eingebaute Uhr zur Steuerung der Öffnungszeiten (Uhrzeit ca. 8 Tage netzausfallsicher durch GoldCap Spannungspufferung)
- Parametrierdaten sind netzausfallsicher im E²Prom gespeichert.
- Die Parametrierung erfolgt über ein PC – Parametrierprogramm.
- Die Begehungsdaten werden jeweils nach Abfall des Türöffnerrelais auf der V24 ausgegeben.
- Die letzten 5000 Begehungen werden mit Datum und Uhrzeit in einem internen Ringspeicher als Logdatei geführt und können jederzeit per PC abgerufen werden.
- Das System ist dank der automatischen Feiertagsberechnung und der automatischen Sommer- Winterzeitumschaltung völlig autark und wartungsfrei.